

Toleranzen

KUNSTSTOFFE HERTRAMPF GMBH

| Nenn Dicke mm | alle PF CP EP CP CEM 1 | PF CC 201 PF CC 202 MF CC 201 | PF CC 203 PF CC 204 | alle EP GC MF GC SI GCGC | alle Rovings EP GC 205 EP GC 307 EGR/PGR |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| 0,2 | | | | | |
| 0,3 | | | | 0,10 | |
| 0,5 | 0,08 | | 0,13 | 0,12 | |
| 0,7 | 0,10 | | 0,15 | 0,16 | |
| 0,8 | 0,10 | 0,19 | 0,15 | 0,16 | |
| 1,0 | 0,12 | 0,20 | 0,16 | 0,18 | |
| 1,2 | 0,14 | 0,22 | 0,17 | 0,21 | |
| 1,5 | 0,16 | 0,24 | 0,19 | 0,24 | |
| 2,0 | 0,19 | 0,26 | 0,21 | 0,28 | |
| 2,5 | 0,22 | 0,29 | 0,24 | 0,33 | |
| 3,0 | 0,25 | 0,31 | 0,26 | 0,37 | 0,5 |
| 4,0 | 0,3 | 0,36 | 0,32 | 0,45 | 0,6 |
| 5,0 | 0,34 | 0,42 | 0,36 | 0,52 | 0,7 |
| 6,0 | 0,37 | 0,46 | 0,4 | 0,60 | + 1,6 |
| 8,0 | 0,47 | 0,55 | 0,49 | 0,72 | + 1,9 |
| 10,0 | 0,55 | 0,63 | 0,56 | 0,82 | + 2,2 |
| 12,0 | 0,62 | 0,70 | 0,64 | 0,94 | + 2,4 |
| 14,0 | 0,69 | 0,78 | 0,7 | 1,02 | + 2,6 |
| 15,0 | 0,75 | 0,85 | 0,76 | 1,10 | + 2,8 |
| 16,0 | 0,75 | 0,85 | 0,76 | 1,12 | + 2,8 |
| 18,0 | 0,86 | 0,95 | | | |
| 20,0 | 0,86 | 0,95 | 0,87 | 1,30 | + 3,0 |
| 25,0 | 1,00 | 1,10 | 1,02 | 1,50 | + 3,5 |
| 30,0 | 1,15 | 1,22 | 1,12 | 1,70 | + 4,0 |
| 35,0 | 1,25 | 1,34 | 1,24 | 1,95 | + 4,4 |
| 40,0 | 1,35 | 1,45 | 1,35 | 2,10 | + 4,8 |
| 45,0 | 1,45 | 1,55 | 1,45 | 2,30 | + 5,1 |
| 50,0 | 1,55 | 1,65 | 1,55 | 2,45 | + 5,4 |
| 60,0 | | | | | + 5,8 |
| 70,0 | | | | | + 6,2 |
| 80,0 | | | | | + 6,6 |
| 90,0 | | | | | + 6,8 |
| 100,0 | | | | | + 7,0 |

